

ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:
ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl




ISO 9001

AC 014
QMS

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy pojemnościowy 7,2 kV typ JOR16-60.bp2



1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa EP2
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
 - M4 - 10 Nm
 - M5 - 20 Nm
 - M12 - 50 Nm
 - M16 - 120 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy w warunkach wewnętrznych
6. Śruba przyłącza i tulejka wchodzi w skład dostawy
7. Do izolatorów pojemnościowych produkujemy wskaźniki napięcia WN-1 i wskaźniki napięcia z blokadą łączeniową WNS-1

01	M12	M16	M5
wyk. wym.	D1	D2	D3

Napięcie znamionowe izolacji	7,2 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	60 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	28 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	16 kN
Droga upływu	173 mm
Pojemność stosu	200 pF
Waga	1,3 kg

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.