


ZAKŁAD IZOLATORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
BOPLAST Sp. z o.o.

Adres:

ul. B.Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./fax +48 59 862 01 86; tel. 516 198 886
www.boplast.pl e-mail: boplast@boplast.pl

IZOLATORY WSPORCZE * IZOLATORY PRZEPUSTOWE * WYROBY IZOLACYJNE * USŁUGI

Izolator wsporczy 24 kV typ JO4-125.bp4



1. Materiał izolatora:
mieszanka epoksydowa
2. Właściwości wg PN-IEC 60273
3. Badania wg PN-EN 60660
4. Maksymalny moment dokręcania śrub:
- M12 - 50 Nm
- M16 - 120 Nm
- M20 - 200 Nm
5. Izolator przeznaczony do pracy
w warunkach wewnętrznych
6. Izolator posiada wersję JOR4-125.bp4
ze stosem pojemnościowym

Napięcie znamionowe izolacji	24 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe	125 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne na sucho (50Hz, 1 min)	50 kV
Wytrzymałość na zginanie Po	4 kN
Droga upływu	B mm
Waga	C kg

04	225	322	1,4	M12	M16
03	210	307	1,3	M12	M20
01	210	307	1,3	M12	M16
wyk. wym.	A	B	C	D1	D2

Istnieje możliwość wykonania gwintu pod konkretne wymagania Klienta.